



“LOFT” EXTERIEUR

encombrement réduit et design



contrairement à cette illustration, ce modèle est équipé de volets levants en aluminium



DIMENSIONS

	328 370	614 657	898 942	1182 1226	1470 1516	1754 1800
274 317	B2	C3	D4	E5	F6	
545 593	A2	B4	C6	D8	E10	F12
816 866	A3	B6	C9	D12	E15	F18
1090 1138	A4	B8	C12	D16	E20	F24
1362 1406	A5	B10	C15	D20	E25	F30
1634 1682	B12	C18	D24	DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS D'ENCASTREMENT		

Profondeur
347mm
397mm

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions d'encastrement réduites
Profil d'encadrement rectangulaire en aluminium

Coffre

En acier électrozingué 10/10ème
Cadre avant en profil alu rectangulaire 50*15 mm avec équerres métalliques
Toit avec rejet d'eau intégré face distribution
Qualité anticorrosion norme NF EN 1670

Porte Collective

Charnière en inox Ø 5.5mm
Fermeture multi-ancrage brevetée Decayeux

Portillon

Plat affleurant en acier électrozingué 12/10ème
Charnière Piano toute hauteur
Serrure fournit avec 2 clés
Fenêtre introduction courrier avec volet, avec chicane antivol
Porte nom clippé affleurant translucide
Fermeture par came batteuse renforcée





PERSONNALISATION DU BLOC

Décor des portillons

Décor plat



Couleurs du bloc et portillons

20 coloris aux choix*



*références RAL indiquées ci-dessus

Niveau de sécurité

Sécurité standard
came batteuse renforcée



Sécurité 2 pts
came batteuse renforcée



Type de pose

Le type de pose conditionnera le perçage qui sera réalisé sur votre bloc (fond, coté pour poteaux...)

APPLIQUE
sans plus-value



ENCASTRÉ
sans plus-value



SUR POTEAUX
A SCELLER



SUR POTEAUX
A VISSER



Tableau d'affichage

Tableau d'affichage intégré dans le bloc.
(occupe 1 case du bloc)

